


## LAMA SPARTINEVE ORIENTABILE IDRAULICA MODELLO SL20

### POSIZIONI DI LAVORO



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISPOSITIVO ANTIURTO AUTOMATICO DI RIBALTAMENTO CON ELASTOMETRI IN GOMMA URETANICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE (BREVETTO);
- VALVOLA ANTIURTO TARABILE;
- CILINDRI DI ORIENTAMENTO PER ALTE PRESSIONI;
- LAMONI RASCHIANTI IN ACCIAIO ANTIUSURA INTERCAMBIABILI;
- PIASTRA DI AGGANCIO RAPIDO ;
- APPOGGI REGISTRABILI DI POSIZIONAMENTO;
- TUBI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE CON INNESTI RAPIDI COLLEGATI NELLA PARTE CENTRALE DELLA STRUTTURA;
- STRUTTURA IDEATA PER ESCLUDERE OGNI AZIONE NEGATIVA DELLA NEVE INDURITA TRA GLI ORGANI IN MOTO E PERMETTERE UN FUNZIONAMENTO SICURO E DURATURO ANCHE A VELOCITA' ELEVATE;
- IMPIANTO ELETTRICO ERMETICO CON LED;
- SUPPORTO BANDIERINE;
- MISURE PERSONALIZZABILI;
- VASTA GAMMA DI ACCESSORI.

### TRATTAMENTI ANTICORROSIVI

- SABBIATURA;
- VERNICIATURA A FORNO, POLVERE TERMOINDURENTE;
- SMALTO ARANCIO.

### DATI TECNICI

- **LUNG. COLTELLO RASCHIANTE**  
Massimo mm. 2500 - Minimo mm. 2000
- **MISURA SGOMBERO (quando è inclinata):**  
Massimo mm. 2000 - Minimo mm. 1660
- **SL20 PIANA:** Altezza mm. 730 – Peso senza attacchi Kg. 270
- **SL20 MONTAGNA:** Altezza laterale mm. 900  
Altezza centrale mm. 730  
Peso senza attacchi Kg. 310

